

CinemaX D2

Proyector doméstico láser de distancia ultracorta 4K UHD



- **Experiencia visual True 4K UHD - 8,3 millones de píxeles en pantalla, compatible con HDR y HLG**
- **Tiro ultracorto - Imágenes de 100" con el proyector colocado a menos de un metro de distancia de la superficie de proyección**
- **Modo de juego mejorado - Bajo delay: 16 ms en 4K a 60 Hz y 4 ms en 1080P a 240 Hz**
- **Audio incorporado - Soporta eARC**

Como parte de la gama CinemaX, este elegante proyector de alcance ultracorto ofrece una experiencia visual 4K UHD inolvidable en casa. Con alto brillo, tecnología láser DuraCore de primera calidad y una amplia gama de colores, el D2 proporciona una precisión de color y una vitalidad asombrosas, perfectas para recrear la pantalla grande en casa.

Equipado con un modo de juego mejorado, los aficionados de los juegos pueden experimentar imágenes nítidas y jugar con un bajo delay de 16 ms en 4K a 60 Hz y 4 ms en 1080P a 240 Hz ideal para juegos competitivos.

Para un audio nítido, los altavoces incorporados cuentan con tres entradas HDMI 2.0 con eARC (Canal de retorno de audio mejorado).



Specifications

EAN: 5055387665811, Colour: Black

EAN: 5055387666023, Colour: White

UPC: 796435 81 447 2, Colour: Black

UPC: 796435 81 446 5, Colour: White

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.000 lumens
Ratio de contraste	1.800.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	10°
Corrección Keystone- Vertical	10°
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	2.16m ~ 3.05m (85" ~ 120") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	0.25:1
Distancia de proyección (m)	0.47m - 0.66m
Distancia focal (mm)	525mm/20.669"
Offset nativo	124%

Conectividad

Conexiones	Inputs 3 x HDMI 2.0 Outputs 1 x S/PDIF, 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x Audio 3.5mm
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

General

Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Frame sequential: 1080p, WXGA, XGA, SVGA 120Hz
3D	3D ready
Seguridad	Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	11 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional)
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Input lag	4.00ms

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	190W
Consumo energético (máx.)	230W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	576 x 383 x 130
Peso bruto	11.5 kg
Peso neto	8.4 kg

