

# GT1080Darbee

Ganz nah dran und sehr scharf!



- **100" Full HD 1080p Bild aus knapp einem Meter Entfernung**
- **Helle Bilder auch bei Tageslicht – 3.000 ANSI Lumen**
- **2x HDMI und MHL Support mit eingebautem 10W Lautsprecher**
- **Preisgekrönte Darbee Visual Presence™ Technologie**

Der neue GT1080Darbee Kurzstanzprojektor ist der Nachfolger des beliebten GT1080 und arbeitet mit integrierter DARBEE Visual Presence™ Technologie, um absolut realitätsnahe und scharfe Bilder zu liefern. Mit seinem Enhanced Gaming Modus liefert er eine Responsezeit von 16ms - ideal für passionierte Gamer.



## Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	3.000Lumen
Kontrastverhältnis	28.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	1,15m ~ 7,62m (45,3" ~ 300") diagonal
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	195
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	5000 (Hell), 8000 (Dynamisch), 6000 (Eco)
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	0,49:1
Projektionsabstand (m)	0,5m - 3,35m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	7.42
Native Offset	116%
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support <b>Ausgänge</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A <b>Steuerung</b> 1 x 3D Sync, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB Service
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	Tragetasche Objektivabdeckung AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Quick Start Card
Eingangsverzögerung	16,00ms
Optionale Wireless Modelle	WHID200
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	187W
Stromverbrauch (max)	225W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Netto Gewicht (kg)	2,66kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	315 x 224 x 114

