

ZK507-W

Projektor laserowy 4K UHD o wysokiej jasności



- Projektor laserowy o jasności 5000 ANSI
- Rozdzielczość 4K UHD, kompatybilny z HDR
- Zoom 1.6x, pionowe przesunięcie obiektywu
- 20 000 godzin bezobsługowej pracy

Projektor laserowy 4K UHD o wysokiej jasności



Specifications

EAN: 5055387663619, Colour: White

UPC: 796435 44 445 7, Colour: White

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	5 000lumenów
Kontrast	300 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3, 16:9
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	31 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	70%
Rozmiar ekranu	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	1.39:1 ~ 2.22:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Przesuw obiektywu	Pionowo +15%, Poziomego: +/-0%
Wbudowany offset	100%
Lens shift	Tak - see product downloads for more information

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Kontrola 1 x Obsługa USB-A, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
----------------------------	--

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	30dB
Poziom hałasu (maksymalny)	32dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	UHD: 2160p(24/50/60Hz) / HDTV: 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz) / SDTV : 480i/p, 576i/p
Kompatybilność 3D	Frame packing, Side-by-Side, Top-and-Bottom
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	9 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Warunki pracy	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	5W
W pudełku	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Usługi sieciowe

LAN - sterowanie	Tak
------------------	-----

Zasilanie

Zasilanie	100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	274W
Zużycie energii (maksymalne)	423W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	498 x 331 x 171
Waga brutto	12.4 kg
Waga netto	10.54 kg

