

# ZK400

Proyector láser 4K UHD de alto brillo



- Resolución láser 4K UHD, compatible con HDR y HLG
- Proyector láser DuraCore - 4000 lúmenes ANSI
- Factor de forma pequeño con funcionamiento silencioso
- 30.000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento



El ZK400 es un proyector láser 4K UHD compacto. Diseñado para un funcionamiento continuo y sin mantenimiento, se puede instalar en casi cualquier orientación. Su tamaño pequeño y liviano, combinado con una proyección de 360 grados y vertical, hace que sea fácil de instalar.

Este proyector repleto de funciones es compatible con 4K y HDR, tiene un altavoz integrado y su tecnología láser DuraCore ofrece hasta 30 000 horas de fuente de luz láser prácticamente sin mantenimiento.

## Specifications

UPC: 796435446277, EAN: 5055387666689, Colour: White

### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	4,000 lumens
Ratio de contraste	2,000,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone - Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Sí
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 120HzHz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	33" ~ 300" diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas

### Óptica

Distancia de tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distancia de proyección (m)	47.24" - 389.76"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.84mm~17.44mm
Lens shift	Vertical: +/-0%
Offset nativo	105%

### Conectividad

Conexiones	<b>Entradas</b> 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A <b>Salidas</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x 3D sync
------------	---

### General

Nivel sonoro (típico)	27dB
Nivel sonoro (max)	29dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

### Compatibilidad 3D

3D ready

### Seguridad

Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña

### idiomas OSD / display

25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita

### Operatividad 24/7

Sí

### Condiciones de funcionamiento

0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 80%

### Control remoto

Mando retroiluminado

### Disipación de calor

785BTU/hour

### Altavoces

2

### Wattios por altavoz

10W

### Contenido de la caja

Cable de alimentación de CA  
Control remoto  
2 pilas AAA  
manual de usuario básico

### Input lag

4.00ms

### Optional wireless models

UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

### Corriente

Fuente de alimentación 100V ~ 240V, 50-60Hz

### Consumo energético (standby)

<0.5W

### Consumo energético ( mín.)

175W

### Consumo energético ( máx.)

230W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H) 13.27" x 10.43" x 4.7"

### Gross weight

14.33 lbs

### Net weight

10.58 lbs

