

ML750ST

Ultra-compact short throw LED projector



- **HD Ready and LED technology - Great for movies, gaming and PC-free presentations**
- **Great connectivity - HDMI, MHL, microSD and built in speaker**
- **Built in media play and optional wireless presentations**
- **Short throw lens, ultra compact and lightweight - only 420g**



The ultra-portable LED ML750ST projector builds upon the popular ML750e but has been engineered with a short throw lens to make it even more flexible for meetings, presentations or movies on-the-go.

Weighing just 420g, this tiny projector features a media player, built-in speaker, native office viewer, microSD card slot and USB connection. HDMI input enables connection to the latest devices or you can present wirelessly from a mobile device using the free HDCast Pro app and optional wireless USB adapter.

Specifications

EAN: 5055387629967, Colour: White

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brightness (HK/ANSI)	800/450
Ratio de contraste	20,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Corrección Keystone vertical automática	Si
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	25" ~ 100" diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	LED
Vida del LED	20,000horas

Óptica

Distancia de tiro	0.8:1
Distancia de proyección (m)	16.93" - 135.43"
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	8.02mm/0.32"
Offset nativo	100%

Conectividad

Conexiones	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL., 1 x Tarjeta microSD, 1 x USB-A lector, 1 x VGA (YPbPr/RGB) Salidas 1 x Audio 3.5mm
------------	---

General

Nivel sonoro (tipico)	22dB
Nivel sonoro (max)	24dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	12 idiomas: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco
Condiciones de funcionamiento	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	1W
Contenido de la caja	Carry bag Universal I/O cable AC power cord Remote control Battery Basic user manual
Compatibilidad con sistemas de control	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Input lag	16.00ms
Optional wireless models	WUSB
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (máx.)	77W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	4.41" x 4.84" x 2.24"
Gross weight	3.13 lbs
Net weight	0.93 lbs

