

# W319USTie

Interaktive Ultrakurzdistanzprojektionen



- **Interaktive TouchBeam Finger-Touch-Technologie**
- **WXGA-Auflösung, helle 3.500 Lumen**
- **Ultrakurzdistanzobjektiv - 100 Zoll großes Bild aus nur 0,5 Metern Entfernung**
- **Crestron RoomView® – RJ45 Steuerung und Kontrolle**

Der W319USTie eignet sich perfekt für den Einsatz in Unternehmen, Schulen und Universitäten. Die neue Generation der interaktiven TouchBeam Finger-Touch-Technologie ermöglicht es mehreren Personen gleichzeitig ohne Stift an der Leinwand zu arbeiten.





# Specifications

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Display/Bild</b>                |   |
| Display Technologie                | DLP   |
| Auflösung                          | WXGA (1280x800)   |
| Helligkeit                         | 3.500Lumen  |
| Kontrastverhältnis                 | 18.000  |
| Bildseitenformat                   | 16:10   |
| Kompatible Bildformate             | 4:3,16:9  |
| Keystone Korrektur - vertikal      | +/-15°  |
| Horizontale Scan Rate              | 15.3 ~ 91.1Khz  |
| Vertikale Scan Rate                | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz   |
| Uniformität                        | 85%   |
| Leinwandgröße                      | 2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonal   |
| <b>Lampentyp</b>                   |   |
| Lichtquelle                        | Lampe   |
| Watt Lampe                         | 190   |
| Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu | 4500 (Hell), 6500 (Dynamisch), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)   |
| Lampenlebensdauer (Education)      | 10.000Stunden   |
| <b>Optik</b>                       |   |
| Projektionsverhältnis              | 0.27:1  |
| Projektionsabstand (m)             | 0.49m - 0.69m   |
| Zoom Typ                           | Fix   |
| Brennweite (mm)                    | 3.72  |
| Native Offset                      | 115%  |
| <b>Anschluss</b>                   |   |
| Anschlüsse                         | <b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R<br><b>Ausgänge</b> 1 x VGA zusammen mit VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 2A<br><b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB Maus/Service, 1 x 3D Sync           |
| <b>Generelle Infos</b>             |   |
| Betriebsgeräusch                   | 26dB  |
| Computer Kompatibilität            | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| 2D Kompatibilität                  | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)   |
| 3D Kompatibilität                  | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60  |
| 3D                                 | Full 3D   |
| Sicherheit                         | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle   |
| OSD / Display Sprachen             | 24 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch |
| Betriebsbedingungen                | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m  |
| Fernbedienung                      | Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion   |
| Interaktiv                         | TouchBeam   |
| Lautsprecher                       | 1   |
| Watt pro Lautsprecher              | 16W   |
| Standard Zubehör                   | AC Netzkabel<br>USB Kabel<br>Fernbedienung<br>Batterien<br>Quick Start Card   |
| Optionale Wireless Modelle         | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200   |
| <b>Netzwerk</b>                    |   |
| LAN - Steuerung                    | Ja  |
| <b>Stromverbrauch</b>              |   |
| Stromversorgung                    | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz   |
| Stromverbrauch (standby)           | 0.5W  |
| Stromverbrauch (min)               | 200W  |
| Stromverbrauch (max)               | 235W  |
| <b>Gewicht und Maße</b>            |   |
| Netto Gewicht (kg)                 | 4.57kg  |
| Abmessungen (B x T x H) (mm)       | 385 x 310 x 120   |

