

EH335

High resolution, versatile and powerful



- **Bright 1080p projector – 3600 ANSI lumens**
- **Easy connectivity – 2x HDMI, MHL, USB Power, RJ45**
- **Clear, powerful audio - 10W speaker**
- **Lightweight and portable**

Beam bright, eye catching content with the Full HD 1080p EH335 projector. Perfect for classroom and meeting room presentations, this projector is designed to be used at any time of day.

Additionally, it boasts easy connectivity with multiple inputs including two HDMI, MHL, VGA and a built in 10W speaker. You can even use the USB Power to connect and power HDMI dongles such as the Google Chromecast.



Specifications

EAN: 5055387660137, Colour: White

Display/imagen

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Tecnología de visualización | DLP™ |
| Resolución | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Brillo | 3,600 lumens |
| Ratio de contraste | 20,000:1 |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
| Ratio de aspecto - compatible | 4:3 |
| Corrección Keystone- Vertical | +/-40° |
| Frecuencia de muestreo horizontal | 15.38 ~ 91.15Khz |
| Frecuencia de muestreo vertical | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformidad | 70% |
| Tamaño de pantalla | 28" ~ 301" diagonal |

Info Lámpara

| | |
|-------------------------|---|
| Fuente de luz | Lámpara |
| Vatios lámpara | 240 |
| Vida de lámpara (horas) | 4000 (Brillante), 12000 (Dinámica), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |

Óptica

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Distancia de tiro | 1.47:1 ~ 1.62:1 |
| Distancia de proyección (m) | 39.37" - 385.83" |
| Zoom | 1.1 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Distancia focal (mm) | 15.59 ~ 17.14 |
| Offset nativo | 116% |

Conectividad

| | |
|------------|--|
| Conexiones | Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45 |
|------------|--|

General

| | |
|-------------------------------|---|
| Nivel sonoro (tipico) | 27dB |
| Nivel sonoro (max) | 29dB |
| Compatibilidad PC | WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidad 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilidad 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Seguridad | Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña |
| idiomas OSD / display | 25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita |
| Condiciones de funcionamiento | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Control remoto | Mando tipo tarjeta extraplano |
| Altavoces | 1 |
| Wattios por altavoz | 10W |
| Contenido de la caja | AC power cord, remote control, Battery, basic user manual |
| Optional wireless models | HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |

Networking

| | |
|---------------|----|
| LAN - control | Si |
|---------------|----|

Corriente

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Fuente de alimentación | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo energético (standby) | 0.5W |
| Consumo energético (mín.) | 205W |
| Consumo energético (máx.) | 295W |

Peso y dimensiones

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Dimensiones (W x D x H) | 12.44" x 9.61" x 4.25" |
| Gross weight | 8.55 lbs |
| Net weight | 7.25 lbs |

