

ZW403

Compact high brightness laser projector



- **Bright WXGA DuraCore laser projector - 4500 ANSI lumens**
- **Versatile - 1.3x zoom, 360-degree and portrait projection**
- **Ultimate control - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link and Telnet LAN commands**
- **30,000 hours maintenance-free laser light source**

The ZW403 is a compact WXGA DuraCore IP6X laser projector. Designed for maintenance-free continuous operation, it can be installed in virtually any orientation. Its small and lightweight footprint, 1.3x zoom combined with 360-degree and portrait projection make it a breeze to install.

This feature-packed projector is 4K and HDR compatible, has a built-in speaker and its laser technology delivers up to 30,000 hours maintenance-free laser light source. For ultimate control, the projector comes with RJ45 connection allowing you to monitor and control your network in multiple rooms.

Geared for medium-sized exhibition venues, events, tradeshows or meeting rooms, it maintains excellent image quality as brightness and colour saturation is preserved for longer compared to lamp systems.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	4,500 lumens
Ratio de contraste	300,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Corrección Keystone vertical automática	Si
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15,375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	30" ~ 301" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.18:1 ~ 1.54:1
Distancia de proyección (m)	39.37" ~ 303.15"
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	16.901mm~21.6076mm/0.665"~0.851"
Offset nativo	113%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB servicio
General	
Nivel sonoro (típico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP6X
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Si
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Optional wireless models	UHDCast Pro
Networking	
LAN - control	Si
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	157W
Consumo energético (máx.)	211W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	13.27" x 10.43" x 4.82"
Gross weight	14.55 lbs
Net weight	9.4 lbs

