

W515ST

Leistungsstarke Kurzstanzlösung



- **Ultra heller WXGA Projektor – 5.500 ANSI Lumen**
- **Kurzstanzobjektiv - 100" Bild aus weniger als 2 Meter Entfernung**
- **Vertikaler und horizontaler Lens Shift**
- **4-Ecken Geometrieanpassung**

Entwickelt für professionelle Anwendungen. Der neue leistungsstarke W515ST Kurzstanzprojektor wartet mit hellen 5500 Lumen und vielfachen Anschlussmöglichkeiten, wie zwei HDMI Eingängen und DisplayPort auf. Für komplexere Installationen ist der W515ST mit vertikalem und horizontalem Lens Shift und einer eingebauten Geometrieanpassung ausgestattet - ideal für Image Stacking, unebene Wände oder außergewöhnliche Projektor Platzierungen.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	5.500Lumen
ANSI Helligkeit	5.500 Lumen
Kontrastverhältnis	10.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.71m ~ 7.67m (27.97" ~ 302") (diagonal)
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	365
Lampenlebensdauer (Stunden)	3000 (Hell), 5000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	0.83:1
Projektionsabstand (m)	0.5m - 5.4m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	11.66
Lens Shift	Vertikal +20%, Horizontal +10%
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	<p>Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x S-Video, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm</p> <p>Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D Sync, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x 12V Trigger, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Steuerung 1 x RS232, 1 x Mini USB Maus/Service</p>
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	28dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung,Kensington Lock,Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch,Tschechisch,Norwegisch/Dänisch,Niederländisch,Englisch,Farsi,Finnisch,Französisch,Deutsch,Griechisch,Ungarisch,Indonesisch,Italienisch,Ja (vereinfacht),Spanisch,Schwedisch,Chinesisch (traditionell),Türkisch,Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	340W
Stromverbrauch (max)	425W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	6.1kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	424 x 344 x 160

