

ZW300USTe

Proyector láser de tiro ultra corto



- **Luminoso proyector láser WXGA - 3200 lúmenes ANSI**
- **Lente de tiro ultra corto - imagen de 100" desde menos de medio metro de distancia**
- **20,000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento a pleno brillo ****
- **Crestron RoomView® - RJ45 control y monitorización**

Proyector láser de tiro ultra corto



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	3.500 lumens
Ratio de contraste	100.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone-Vertical	+/-15°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") (diagonal)
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	20.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.27:1
Distancia de proyección (m)	0.45m - 0.59m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	3.72
Offset nativo	117%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 1.4a / 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R Outputs 1 x VGA compartida con VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB servicio, 1 x USB-A wireless
General	
Nivel sonoro (típico)	30dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar,Kensington Lock,Password protected interface
idiomas OSD / display	18 languages: Arabic,Danish,Dutch,English,Finnish,French,German,Italian,Japanese,Norwegian,Polish,Portuguese,Russian,Chinese (simplified),Spanish,Chinese (traditional),Turkish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Si
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	125W
Consumo energético (máx.)	225W
Peso y dimensiones	
Peso	5.5kg
Dimensiones (W x D x H)	382 x 310 x 124

