


EH470

Full HD 1080p, Lumineux et Puissant



- Projecteur Full HD 1080p Lumineux – 5000 ANSI lumens
- Contrôle total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes LAN Telnet
- Connexion facile - 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, Relais 12V
- Son de qualité – Haut-parleur 10W

EH470



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	5 000 lumens
Contraste	20 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-25°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.66m ~ 8.25m (25.9" ~ 324.9") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	285
Durée de vie de la lampe (hrs)	2500 (Lumineux), 4500 (Dynamique), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	1.39:1 ~ 2.09:1
Distance de projection (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.5
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.7 ~ 31.05
Offset natif	115%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<p>Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lecteur</p> <p>Sorties 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Contrôle 1 x USB-A sans fil, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V, 1 x mini USB souris/service</p>
Général	
Niveau sonore (type)	29db
Niveau sonore (max)	31db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation, télécommande avec piles, manuel utilisateur basique
Compatibilité avec un système d'exploitation	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9+, Android 4.0+, iOS 8+
Modèles sans fil en option	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Affichage	Oui
LAN - Réseau sans fil	Yes - optional
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	290W
Consommation énergétique (max)	350W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	345 x 216 x 109mm
Poids brut	4.13 kg
Poids net	2.95 kg

