

UHD35x

Proyector de juegos y entretenimiento en el hogar 4K UHD real y brillante



- **Resolución 4K UHD real - Compatible con HDR y HLG**
- **Luces en la visualización - 3600 lúmenes para usar en cualquier momento del día**
- **Proyector de juegos ultrarrápido - Ofrece 1080p 240 Hz con un retardo de entrada ultrabajo de 4,2 ms**
- **Totalmente compatible con 3D - Experimente entretenimiento de pantalla grande como en la vida real**



¡Sumérgete en un mundo de juegos Ultra HD, deportes en vivo, programas de televisión y películas. El 4K UHD UHD35x ultrarrápido y de baja latencia ofrece impresionantes imágenes de calidad cinematográfica, un retraso de entrada ultrabajo de 4,2 ms y una alta frecuencia de actualización de 240 Hz, perfecto para una ventaja competitiva en los juegos.

Los fanáticos de la televisión y el cine también pueden disfrutar de una excelente profundidad de color, detalles nítidos y un contraste brillante para una experiencia asombrosamente inmersiva.

Specifications

EAN: 5055387666184, Colour: White

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3,600 lumens
Ratio de contraste	1,000,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-40°
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	33" ~ 300" diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Brillante), 15000 (Dinámica), 10000 (Eco)

Óptica

Distancia de tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distancia de proyección (m)	47.64" - 389.76"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Lens shift	Vertical +0%
Offset nativo	105%

Conectividad

Conexiones	Entradas 2 x HDMI 2.0 Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger
------------	---

General

Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	10 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA manual de usuario basico
Input lag	4.20ms

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (min.)	220W
Consumo energético (máx.)	305W

Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	12.4" x 10.63" x 4.65"
Gross weight	10.32 lbs
Net weight	8.77 lbs

