

# ZX300

Proyector láser compacto de alto brillo



- **Proyector láser brillante XGA DuraCore - 3500 lúmenes y certificación IP6X**
- **Fácil instalación - Proyección de 360 grados y retrato**
- **Característica repleta - Compacto y ligero y un altavoz incorporado**
- **Tecnología láser DuraCore - 30.000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento**



El ZX300 es un proyector láser XGA DuraCore IP6X compacto. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, se puede instalar prácticamente en cualquier orientación. Su huella pequeña y liviana combinada con la proyección de 360 grados y retrato permiten una fácil instalación.

## Specifications

UPC - 796435 44 562 1

### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	XGA (1024x768)
Brillo	3,500 lumens
Ratio de contraste	300,000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9, 16:10
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Corrección Keystone vertical automática	Si
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	25.4" ~ 300" diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas

### Óptica

Distancia de tiro	1.94:1 ~ 2.16:1
Distancia de proyección (m)	39.37" - 464.57"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.85 ~ 24.01
Offset nativo	113%

### Conectividad

Conexiones	<b>Entradas</b> 2 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Salidas</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x micro USB servicio
------------	---

### General

Nivel sonoro (típico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP6X
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Si
Operatividad 360°	Si
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Optional wireless models	UHDCast Pro

### Corriente

Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético ( mín.)	138W
Consumo energético ( máx.)	161W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	13.27" x 10.43" x 4.82"
Gross weight	13.67 lbs
Net weight	8.82 lbs

