

UHZ65LV

Luminoso proyector de home entertainment, láser, 4K UHD



- Láser, Resolución 4K UHD y compatible con HDR y HLG
- Luz sobre la imagen - 5000 ANSI lumens
- Visualización fluida - interpolación de cuadros PureMotion
- Instalación flexible - zoom de 1.6x y desplazamiento vertical de la lente

Diseñado para ver durante el día, el UHZ65LV ofrece imágenes súper brillantes e inolvidables de calidad 4K UHD en la comodidad de su hogar. Ideal para ver deportes en vivo, programas de televisión y películas con las luces encendidas.



Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	5.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	2.000.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Taxa de varredura horizontal	31 ~ 135Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	70%
Tamanho da tela	26.45" ~ 302.2" diagonal
Info Lámpara	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas
Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.39:1 ~ 2.22:1
Distância de projeção (m)	51.18" - 366.14"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens shift	Vertical +15%
Offset nativo	100%
Conectividad	
Conexões	Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A servicio Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger Controle 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nível de som (típico)	29dB
Nível de som (máx)	31dB
Compatibilidade com PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 10: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando retroiluminado
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	4W
Conteúdo da caixa	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Tapa de la lente Manual de usuario básico
Input lag	80.00ms
Networking	
LAN - control	Sim
Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	274W
Consumo de energia (máx.)	368W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	19.61" x 13.03" x 6.73"
Gross weight	27.29 lbs
Net weight	23.19 lbs

