

ZU720TST

World's first short throw 7000 lumen fixed lens laser projector



- **7000 lumen short throw fixed lens - Ultra bright 0.75~0.95:1 throw ratio for immersive installations**
- **Full motorised lens shift - Ideal for a simple set up**
- **Large zoom range - Motorised zoom expands placement opportunities**
- **Laser light source - Delivers 30,000 hours of virtually maintenance-free operation**

The ZU720TST is the world's first fixed lens 7000 lumen WUXGA short throw laser projector.

At 7000 lumens with 4K and HDR compatibility, the ZU720TST features a dust-resistant IP5X certified optical engine for 24/7 operation capabilities, offering true maintenance-free projection for up to 30,000 hours of powerful performance in Eco mode. Other features include a motorised zoom and 0.75~0.95 throw ratio, full motorised lens shift and built-in dual 10W speakers.

High brightness, colour precision and quiet operation, along with a short throw lens make this projector the ideal solution for a variety of end-user scenarios and professional environments, such as short throw digital signage, edge-blending and projection mapping, simulation, and immersive installations.

The added control flexibility of HDBaseT and LAN make this projector an affordable install and forget solution.

Specifications

EAN: 5055387664654, Colour: Black

EAN: 5055387665699, Colour: RAL

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WUXGA (1920x1200)
Brilho	7.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste - dinâmico	1.000.000:1
Razão de contraste - on/off	1.100:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9
Correção keystone - Horizontal	+/-30°
Correção keystone - Vertical	+/-30°
Tamanho da tela	50" ~ 300" diagonal
Info Lámpara	
Fonte de luz	DuraCore Laser
Vida útil do laser	30.000horas
Óptica	
Alcance do throw-ratio	0.75:1 ~ 0.95:1
Distância de projeção (m)	31.89" - 241.34"
Zoom	1.26
Tipo de zoom	Motorizado
Distância focal (mm)	11.11~14.16
Lens shift	Vertical: +/-50%, Horizontal: +/-15%
Lens shift	Sim - {{downloads_link}}
Conectividade	
Conexões	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync Saídas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 2 x USB-A power 1.5A Controle 1 x 12V trigger, 1 x USB-B servicio, 1 x RJ45, 1 x Remoto por cable, 1 x RS232
General	
Nível de som (típico)	27dB
Nível de som (máx)	29dB
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Clasificación IP	IP5x
Idiomas OSD / display	línguas 23: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Francês, Alemão, Grego, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	10% to 85% Humidity, non-condensing
Controle remoto	Mando ProAV retroiluminado
Dissipação de calor	1.790BTU/hour
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	10W
Networking	
LAN	Sim
Corriente	
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	320W
Consumo de energia (máx.)	510W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	19.06" x 14.8" x 7.03"
Gross weight	36.38 lbs
Net weight	28.44 lbs

