

# X330UST

Proiettore Ultra Short Throw



- **Proiettore XGA luminoso - 3500 ANSI Lumen**
- **Obiettivo a ottica ultra corta - immagine da 100" a meno di mezzo metro di distanza**
- **Controllo completo - Comandi LAN Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet**
- **Connettività semplice - 2x HDMI e altoparlante incorporato da 16W**

X330UST è perfetto per aziende, scuole e università. È luminoso con un'ottica ultra corta, può proiettare un'immagine da 100" a meno di 0,5 metri di distanza. Avendo il proiettore installato così vicino al muro/lavagna evita che ombre del presentatore vengano proiettate sullo schermo.

Offre un pacchetto completo per l'apprendimento coinvolgente con molte nuove funzionalità, tra cui due ingressi HDMI, porta USB alimentata, visualizzatore per ufficio nativo e un potente altoparlante incorporato da 16 W.

# Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	3.600 lumen
Rapporto di contrasto	20.000
Aspetto nativo	4:3
Aspetto - compatibile	16:9
Trapezio correzione - orizzontale	+/-4°
Trapezio correzione - verticale	+/-4°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.147Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	1.78m ~ 2.54m (70" ~ 100") (diagonal)
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	0.33:1
Distanza Proiettore (m)	0.47m - 0.68m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	3.72
Offset nativo	120%
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/wireless <b>Uscite</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm <b>Controllo</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	26dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo,Ceco,Danese,Olandese,Inglese,Farsi,Finlandese,Francese,Tedesco,Greco,Ungherese,Indonesiano,Italiano,Giapponese,Norvegese,Polacco,Portog
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	16W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
<b>Rete</b>	
Controllo - LAN	Si
LAN - display	Si
Rete Wireless - LAN	Yes - optional
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	200W
Consumo (max)	275W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	3.9kg
Dimensioni	343 x 383 x 112

