

X416

Compact et Puissant



- **Projecteur XGA lumineux – 4300 ANSI lumens**
- **Flexibilité d'installation – Lens shift vertical et zoom 1.36x**
- **Contrôle total - Support pour Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes LAN Telnet**
- **Connexion facile - HDMI, MHL, VGA, haut-parleur 10W**

X416



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	XGA (1024x768)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	4 300 lumens
Contraste	20 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-0°
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 91Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.85m ~ 7.64m (33.62" ~ 300.7") (diagonal)
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	260
Durée de vie de la lampe (hrs)	3000 (Lumineux), 6000 (Dynamique), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	1.39:1 - 1.9:1
Distance de projection (m)	1.3m - 8.5m
Zoom	1.36
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	15.98 ~ 21.42
Lens shift	Verticale +17%
Offset Natif	98%
Connectivité	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	<p>Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 2 x Audio 3.5mm</p> <p>Sorties 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A</p> <p>Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB souris/service</p>
Général	
Niveau sonore (type)	32db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité,Encoche Kensington,Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	21 Langues: Arabe,Tchèque,Norvégien/Danois,Néerlandais,Anglais,Farsi,Finnois,Français,Allemand,Grec,Hongrois,Italien,Norvégien,Polonais,Portugais,Roumain,Rus:
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	249W
Consommation énergétique (max)	309W
Poids et dimensions	
Poids Net	2.99kg
Dimensions (LxPxH)	315 x 224 x 114mm

