

ZH400USTi

Ideale per Digital Signage - 20,000 ore a piena potenza



- Videoproiettore laser Interattivo luminoso Full HD 1080p - 4000 ANSI Lumens
- Ottica ultra corta - Proiezione da 100" a 30 cm. di distanza
- Laser da 20.000 ore a piena potenza luminosa con bassissima manutenzione
- Resistente alla polvere – Certificazione IP5X per una totale affidabilità

Videoproiettore laser Full HD Interattivo ad ottica ultra corta



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	100.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-15°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.25:1
Distanza Proiettore (m)	0.45m - 0.59m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	3.72
Offset nativo	120%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R Uscite 1 x VGA condivisa con VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 2A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB service, 1 x USB-A wireless
Generale	
Livello rumore (tipico)	30dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	18 lingue: Arabo,Danese,Olandese,Inglese,Finlandese,Francese,Tedesco,Italiano,Giapponese,Norvegese,Polacco,Portoghese,Russo,Cinese (semplificato),Spagnolo,Cinese (tradizionale),Turco
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Si
Interattivo	TouchBeam
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando Batterie Manuela di base
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	210W
Consumo (max)	330W
Peso e dimensioni	
Peso netto	5.6kg
Dimensioni	382 x 310 x 124

