

## ZU500USTe

Projektor laser WUXGA ultracurto de alto brilho



- **Projektor laser WUXGA brilhante - 5000 lumens**
- **Lente de alcance ultracurto - 100 "imagem a menos de meio metro de distância**
- **Tecnologia laser DuraCore - Fonte de luz laser livre de manutenção de 30.000 horas**
- **Resistente à poeira - Testado de forma independente, certificação IP5X para total confiabilidade**



O ZU500USTe é alimentado por uma fonte de luz laser DuraCore de longa duração e baixa manutenção. O design sem lâmpada e sem filtro reduz amplamente os custos de operação para um menor custo total de propriedade.

## Specifications

<b>Display/imagem</b>	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WUXGA (1920x1200)
Brilho	5.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	100.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	16:9,16:10
Correção keystone - Horizontal	15°
Correção keystone - Vertical	15°
Uniformidade	85%
Tamanho da tela	133" ~ 154" diagonal

<b>Info Lâmpara</b>	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas

<b>Óptica</b>	
Alcance do throw-ratio	0.25:1
Distância de projeção (m)	28.62" - 33.07"
Tipo de zoom	Fija
Distância focal (mm)	3.7mm/0.146"
Offset nativo	117%

<b>Conectividade</b>	
Conexões	<b>Entradas</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm <b>Saídas</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A <b>Controle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB-B serviço

<b>General</b>	
Nível de som (típico)	33dB
Nível de som (máx)	35dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Clasificación IP	IP5x
Idiomas OSD / display	línguas 18: Árabe, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Chinês (tradicional), Turco
Operação 24/7	Sim
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando ProAV retroiluminado
Dissipação de calor	1.608BTU/hour
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

<b>Networking</b>	
LAN - control	Sim
LAN	Sim

<b>Corriente</b>	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia ( mín.)	250W
Consumo de energia (máx.)	400W

<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensões (C x L x A)	15.08" x 12.52" x 4.37"
Gross weight	17.2 lbs
Net weight	12.79 lbs

