

UHD40

Реалистичное изображение - 4K Ultra HD проектор



- **Разрешение 4K UHD и HDR совместимость**
- **Удивительные цвета - стандарт Rec.709, 2400 ANSI лм**
- **Простота подключения - HDMI 2.0, HDCP 2.2, S/PDIF, 2 динамика 5Вт**
- **Простота в установке - вертикальный сдвиг объектива**

Погрузитесь в мир Ultra HD. Проектор UHD40 - непревзойденный среди в домашних развлечений - обеспечивает потрясающее качество 4K изображения для захватывающего кинопросмотра. Теперь поклонники ТВ, игр и фильмов могут наслаждаться превосходной глубиной цвета, кристально чистой детализацией и сверкающим контрастом.

Оснащенный новейшими технологиями и функциями, этот стильный проектор может похвастаться высокой совместимостью динамического диапазона (HDR), поддержкой HDCP 2.2. Включает в себя стереодинамик, который обеспечивает отличное аудио. Наслаждайтесь зрелищностью развлечений на большом экране в любом жизненном пространстве.

Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	UHD (3840x2160)
Яркость	2 400лмн
Контрастность	500 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - согласованное	4:3
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	31 ~ 135кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonal(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.21:1 ~ 1.59:1
Проекционное расстояние (м)	1.2m - 8.1m
Зум	1.3
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	12.81 ~ 16.74
Сдвиг объектива	Верт. +10%
Сдвиг объектива (offset)	105%
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x S/PDIF Контроль 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x USB-A сервис, 1 x RS232, 1 x 12В триггер
Общее	
Уровень шума (обычный)	25дБ
Совместимость с компьютером	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	10 языки: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
Динамики	2
Вт на динамик	5Вт
В комплекте	Крышка для объектива Кабель питания Пульт ДУ 2x батарейки типа AAA Руководство пользователя
Задержка ввода	57.00ms
Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	249W
Потребляемая мощность (max)	305W
Вес и габариты	
Вес нетто	5.22кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	392 x 281 x 118

