

EH400+

Full HD 1080p, hell und leistungsstark



- **Heller 1080p Projektor – 4000 Lumen**
- **Flexible Installationen – 1,3-facher Zoom**
- **Amazing Colour - Akkurater sRGB Farbbereich**
- **Einfach Verbinden - HDMI, VGA, USB Power, 10W Lautsprecher, RJ45**

Erleben Sie exzellente Qualität mit dem ersten kleinen, leichten EH400+ Projektor mit 4.000 Lumen. Dieses Modell wurde für den sofortigen Einsatz in verschiedenen Bereichen entwickelt, einschließlich der professionellen Nutzung - vom Klassenzimmer bis hin zu geschäftlichen Meetings. Dank seines Projektionsverhältnisses ähnlich dem eines LCD-Projektors kann er diesen problemlos ersetzen und bietet top qualitative Farben, eine lange Lampenlaufzeit und geringe Betriebskosten.

Dieser Full HD-Projektor liefert einen fantastischen Sound über die integrierten Lautsprecher sorgt so für ein beeindruckendes Klangerlebnis. Darüber hinaus besticht er durch schlichtes Design und zahlreiche Eingänge.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	22.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	1.01m ~ 7.62m (39.92" ~ 299.81") diagonal
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	220
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	5000 (Hell), 6500 (Dynamisch), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Lampenlebensdauer (Education)	10.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.13:1 ~ 1.47:1
Projektionsabstand (m)	1m - 12m
Zoom	1.3
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	16.91 ~ 21.6
Native Offset	115%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x S-Video, 2 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x USB-A Power 1A, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	29dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Quick Start Card CD Gebrauchsanleitung
Optionale Wireless Modelle	HDiCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	204W
Stromverbrauch (max)	266W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	2.5kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	298 x 230 x 96

