

## X400+

Jasny, mocny i niewielkich rozmiarów



- **Jasny projektor XGA – 4000 lumenów ANSI**
- **Elastyczność instalacji – 1.3x zoom**
- **Najwyższa kontrola – Pełna obsługa poleceń Crestron, Extron, AMX, PJ-Link i Telnet przez LAN**
- **Łatwe podłączenie – HDMI, VGA, USB z zasilaniem, głośnik 10W, RJ45**

Doświadczaj doskonałości z małym i lekkim projektorem 4000 lumenów ANSI lumenów X400+. Ten model jest przeznaczony do użytkowania o każdej porze dnia w wielu celach, w tym do użytku profesjonalnego. Idealnie się sprawdzi jako rozwiązanie do sal lekcyjnych czy na spotkania biznesowe. Zaprojektowany z myślą o zastąpieniu starszych projektorów LCD z podobnym rzutem, gwarantuje najwyższej jakości wyświetlane kolory, długą żywotność lampy i niski całkowity koszt posiadania. Oferuje fantastyczny dźwięk dzięki wbudowanym głośnikom, zapewniając wyjątkowe wrażenie głębi. Dodatkowo charakteryzuje się klasycznym wyglądem i łatwością instalacji z wieloma wejściami, w tym z gniazdami HDMI / MHL, USB z zasilaniem i RJ45. Projektor można łatwo podłączyć przez HDMI, do takich urządzeń jak Google Chromecast i Optoma HDCast Pro. Ten lekki projektor umożliwi podłączenie laptopa, komputera PC lub odtwarzacza Blu-ray i może być zainstalowany na stałe lub służyć jako urządzenie mobilne.

## Specifications

<b>Wyświetlacz/obraz</b>	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	XGA (1024x768)
Jasność	4 000lumenów
Kontrast	22 000:1
Natywne proporcje ekranu	4:3
Współczynnik projekcji - zgodny	16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15.3 ~ 91.1Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.78m ~ 7.63m (30.68" ~ 300.3") diagonal

<b>Informacje o lampie</b>	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	220
Żywotność lampy (godziny)	5000 (Jasny), 6500 (Dynamiczny), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Edukacja)
Żywotność lampy (cykl edukacyjny)	10 000godziny

<b>Optyczny</b>	
Współczynnik projekcji	1.49:1 ~ 1.93:1
Odległość wyświetlania	1.2m - 12m
Zoom	1.3
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	16.91 ~ 21.6
Wbudowany offset	115%

<b>Łączność</b>	
Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x S-Video <b>Porty wyjścia</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A <b>Kontrola</b> 1 x RS232, 1 x RJ45

<b>Ogólne</b>	
Poziom hałasu (typowy)	29dB
Poziom hałasu (maksymalny)	31dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
-------------------	--

3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem

OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamsese
---------------------------	---

Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający ACPilot2x baterie AAAPodstawowy podręcznik użytkownika

Optional wireless models	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
--------------------------	---

<b>Zasilanie</b>	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	204W
Zużycie energii (maksymalne)	266W

<b>Waga i wymiary</b>	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	298 x 230 x 96
Gross weight	3.47 kg
Net weight	2.5 kg

