


ZU1300

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y máxima confiabilidad



- **Proyector láser WUXGA DLP de alto brillo - 14.400 lúmenes**
- **Tecnología láser DuraCore - Hasta 30.000 horas de fuente de luz láser**
- **Resistente al polvo - Probado de forma independiente, certificado IP6X para una confiabilidad total**
- **Flexibilidad de instalación - 7 opciones de lentes intercambiables, incluida una lente de alcance ultracorto**



El ZU1300 ofrece funciones mejoradas, como la combinación de bordes y la deformación integradas, así como la compatibilidad con 4K HDR. Como parte de la línea de láser DuraCore, combina una fuente de luz de vida útil más larga y una certificación de polvo con clasificación IP independiente para una máxima tranquilidad.

Con una asombrosa duración de 30 000 horas, este proyector logra una reproducción del color superior y produce imágenes realistas visualmente impactantes con detalles excepcionales.

Specifications

UPC: 796435 44 609 3, EAN: 5055387666337, Colour: Black

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	14,400 lumens
ANSI brightness	12,000
Ratio de contraste	2,000,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-20°
Corrección Keystone- Vertical	+/-20°
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	Depende de la lente

Info Lámpara

Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas

Óptica

Distancia de tiro	Depende de la lente
Distancia de proyección (m)	Depende de la lente
Opciones de lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50
Lens shift	Si - {{downloads_link}}

Conectividad

Conexiones	Entradas 2 x HDMI, 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI Salidas 1 x 3D sync, 1 x HDMI Control 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x USB-A power 2A, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45
------------	--

General

Nivel sonoro (típico)	37dB
Nivel sonoro (max)	39dB
Compatibilidad PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidad 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock
Clasificación IP	IP6X
idiomas OSD / display	11 idiomas: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Indonesio, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español
Operatividad 24/7	Si
Operatividad 360°	Si
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
Control remoto	Mando a distancia ProAV cableado
Contenido de la caja	Batería AAA, cable de alimentación de CA de 3 m, tapa de la lente, cable VGA de 1,8 m, CD con el manual del usuario, guía de inicio rápido

Optional wireless models

QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Networking

LAN	Si
-----	----

Corriente

Fuente de alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	465W
Consumo energético (máx.)	955W

Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	19.06" x 20.83" x 8.19"
Gross weight	59.52 lbs
Net weight	46.3 lbs

