

DH351

High resolution presentations



- **Lights on viewing – 3600 ANSI lumens**
- **Easy connectivity – HDMI, USB power**
- **Portable and lightweight**
- **Built-in audio**

Project bright Full HD 1080p images with the DH351. Perfect for classroom and meeting room presentations, this projector is designed to be used at any time of day.

Additionally, it boasts ease of use with its single HDMI connection and built-in speaker. You can even use the USB power to connect and power HDMI dongles such as the Google Chromecast.



Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	3.600Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	22.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	28" ~ 301" diagonal
Info Lâmpara	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	240
Vida útil da lâmpada (horas)	4000 (Brilhante), 15000 (Dinâmico), 10000 (Eco)
Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.47:1 ~ 1.62:1
Distância de projeção (m)	39.37" - 385.83"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	15.59mm~17.14mm/0.614"-0.675"
Offset nativo	116%
Conectividade	
Conexões	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
General	
Nível de som (típico)	26dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando retroiluminado
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	5W
Conteúdo da caixa	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Optional wireless models	HDCast Pro, WHD200
Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	205W
Consumo de energia (máx.)	295W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	12.44" x 9.61" x 4.25"
Gross weight	8.4 lbs
Net weight	6.17 lbs

