

# HD28e

Entretenimiento en pantalla grande para fanáticos del deporte.



- **Luces sobre la imagen – 3800 ANSI Lumens**
- **Color sorprendente - precisión de color Rec.709**
- **Fácil conectividad: HDMI, alimentación USB, altavoz incorporado de 5 vatios**
- **Ideal para deportes en vivo, juegos y películas.**

Siente la acción con el HD28e. Experimente cada momento en la gran pantalla para deportes inmersivos en vivo con un modo "deportes" dedicado.



## Specifications

<b>Display/imagem</b>	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	3.800Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	30.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	28" ~ 301" diagonal
<b>Info Lâmpara</b>	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	240
Vida útil da lâmpada (horas)	4000 (Brilhante), 15000 (Dinâmico), 10000 (Eco)
<b>Óptica</b>	
Alcance do throw-ratio	1.47:1 ~ 1.62:1
Distância de projeção (m)	39.37" - 385.83"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	15.59mm~17.14mm/0.614"-0.675"
Offset nativo	116%
<b>Conectividade</b>	
Conexões	<b>Entradas</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D <b>Saídas</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
<b>General</b>	
Nível de som (típico)	26dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando retroiluminado
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	5W
Conteúdo da caixa	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Input lag	16.00ms
Optional wireless models	WHD200
<b>Corriente</b>	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	205W
Consumo de energia (máx.)	295W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensões (C x L x A)	12.44" x 9.61" x 4.25"
Gross weight	8.38 lbs
Net weight	6.17 lbs

