

# H190X

Big screen entertainment, bright HD ready projector



- **Lights on viewing – 3900 ANSI lumens**
- **Easy connectivity – HDMI, VGA, USB power**
- **Clear, powerful audio - 10W speaker**
- **Lightweight and portable**

Project any time of day with the bright H190X HD Ready projector. Feel the action and experience every moment on the big screen for immersive live sports, gaming and movies.



## Specifications

EAN: 5055387664845, Colour: Black

### Display/imagem

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WXGA (1280x800)
Brilho	3.900Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	30.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Taxa de varredura horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Taxa de varredura vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	32.24" ~ 299.53" diagonal

### Info Lâmpara

Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	203
Vida útil da lâmpada (horas)	6000 (Brilhante), 12000 (Dinâmico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

### Óptica

Alcance do throw-ratio	1.55:1 ~ 1.73:1
Distância de projeção (m)	39.37" - 472.44"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	21.85 mm~24mm/0.86"~0.945"
Offset nativo	112%

### Conectividade

Conexões	<b>Entradas</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video composto, 1 x Audio 3.5mm <b>Saídas</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A <b>Controle</b> 1 x RS232
----------	--

### General

Nível de som (típico)	27dB
Nível de som (máx)	29dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	AC power cord Remote control Battery Basic user manual
Optional wireless models	WHD200

### Corriente

Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia ( mín.)	187W
Consumo de energia (máx.)	225W

### Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	12.44" x 9.61" x 4.25"
Gross weight	7.89 lbs
Net weight	6.72 lbs

