

ZW350

Компактный лазерный проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор WXGA DuraCore - 3500 люмен и сертификация IP6X
- Простота подключения - зум 1,3, вертикальный сдвиг объектива и портретный режим
- Абсолютный контроль - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN
- Лазерная технология DuraCore - Не требует обслуживания 30,000 часов при полной яркости



ZW350 - это компактный лазерный проектор WXGA DuraCore с сертификацией IP6X. Не требующий обслуживания, способный работать в непрерывном режиме, данный проектор можно размещать практически в любом положении. Компактный корпус в сочетании с 1,6-кратным зумом и вертикальным сдвигом объектива делают его простым и удобным в установке.

Компактный лазерный проектор оснащен множеством функций, в том числе он имеет встроенный динамик, а также может работать порядка 30,000 часов при полной яркости. Для максимального контроля проектор оснащен разъемом RJ45, позволяющим управлять сетью в нескольких помещениях.

Specifications

EAN: 5055387665248, Colour: White

UPC: 796435 44 545 4, Colour: White

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	WXGA (1280x800)
Яркость	3 500лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Автоматическая коррекция вертикальных трапециевидных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.76m ~ 7.65m (30.1" ~ 301") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.18:1 ~ 1.54:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 7.7m
Зум	1.3
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	16.901 ~ 21.6076
Сдвиг объектива (offset)	113%

Совместимость

Подключения	Входы 2 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB сервис
-------------	---

Общее

Уровень шума (обычный)	30дБ
Уровень шума (макс.)	32дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой
Динамики	1
Вт на динамик	15Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство по эксплуатации
Optional wireless models	UHDCast Pro

Сетевое взаимодействие

LAN контроль	Да
--------------	----

Питание

Питание	100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	138W
Потребляемая мощность (max)	161W

Важно! Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used for representation purposes only and may be simulated. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 06122022014023

Gross weight

6.2 kg

