

EH338

Luminoso e portatile



- **Proiettore Full HD 1080p luminoso – 3600 lumen**
- **Connettività semplice: HDMI, VGA, alimentazione USB-A, altoparlante da 2W**
- **Bassi costi di proprietà: durata della lampada fino a 10.000 ore²**
- **Leggero e portatile**



Trasforma le tue presentazioni con il luminoso proiettore EH338 da 3600 lumen, risoluzione 1080p. Questo modello è progettato per essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata e per molteplici scopi, dalle riunioni di lavoro alle aule. Offre colori vivaci e una lunga durata della lampada per un costo complessivo di proprietà inferiore.

Specifications

EAN: 5055387667020, Colour: White

Display/immagine

Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	3.800 lumen
Rapporto di contrasto	22.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.85m ~ 7.77m (33.5" ~ 306") diagonale

Info Lampada

Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	220
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 6500 (Dinamico), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Educazionale)
Durata lampada (edu)	10.000ore

Ottico

Rapporto di tiro	1.47:1 ~ 1.63:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.86 ~ 24
Offset nativo	115%

Connessioni

Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x RS232
-------------	---

Generale

Livello rumore (tipico)	29dB
Livello rumore (max)	31dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	2W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando Batteria Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	HD-Cast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Potenza

Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	204W
Consumo (max)	266W

Peso e dimensioni

Dimensioni	298 x 230 x 96
Peso lordo	3.31 kg
Peso netto	2.82 kg

