

ZH507

Компактный лазерный проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор DuraCore с разрешением Full HD 1080p - 5500 люмен
- Универсальный - 1,6-кратный зум, вертикальный сдвиг объектива, портретный режим
- Абсолютный контроль - Управление по Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN
- Длительный срок службы и высокая надежность - до 30 000 часов работы практически без технического обслуживания.



Проектор ZH507 предлагает низкие затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы благодаря лазерному источнику света в компактном и легком корпусе. Модель ZH507 имеет совместимость с 4K и HDR и впечатляющую яркость 5500 люмен.

Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	5 500лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.51m ~ 8.14m (20.2" ~ 320.4") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.4:1 ~ 2.24:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 10m
Зум	1.6
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Сдвиг объектива	Верт. +16%
Сдвиг объектива (offset)	100%
Сдвиг объектива	Да - {{downloads_link}}
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5мм, 1 x Mic 3.5мм, 1 x Композитное видео Выходы 1 x VGA, 1 x Audio 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12В триггер, 1 x micro USB сервис, 1 x 3D sync
Общее	
Уровень шума (обычный)	30дБ
Уровень шума (макс.)	32дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Пульт дистанционного управления с функцией мыши
Тепловыделение	918BTU/hour
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт управления 2 батарейки AAA Руководство пользователя
Задержка ввода	16.20ms
Optional wireless models	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Да



Питание
Питание 100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность <0.5W

Copyright © 2022, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 01092022101001