

UHD380X

Proiettore Home 4K UHD intelligente



- **Risoluzione 4K UHD - compatibile HDR e HLG**
- **Anche con luci accese - 3500 ANSI lumen**
- **Colori incredibili: colori precisi Rec.709**
- **Funzionalità complete: TapCast, lettore multimediale integrato e PureMotion**

Proiettore Home 4K UHD intelligente



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	3.500 lumen
Rapporto di contrasto	500.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonal
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.21:1 ~ 1.59:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Verticale +10%
Offset nativo	105%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A reader Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A wireless, 1 x USB-A
Generale	
Livello rumore (tipico)	25dB
Livello rumore (max)	27dB
Compatibilità PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	5W
Contenuto della confezione	Copriobiettivo Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base Adattatore USB wireless - WUSB
Input lag	66.00ms
Modulo wireless opzionale	WUSB
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	249W
Consumo (max)	305W
Peso e dimensioni	
Peso netto	5.22kg
Dimensioni	392 x 281 x 118

