

# ZU720TST

Potente Proyector WUXGA de lente fija



- **Proyector de lente fija de corto alcance de 7000 lúmenes - Ratio de 0,75 ~ 0,95:1 para instalaciones inmersivas**
- **Cambio de lente totalmente motorizado - Ideal para una instalación sencilla**
- **Amplio rango de zoom - El zoom motorizado permite la instalación en más ubicaciones**
- **Fuente de luz láser - Ofrece 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**



El ZU720TST es el primer proyector láser de lente corta WUXGA de 7.000 lúmenes con lente fija del mundo.

Con 7000 lúmenes y compatibilidad 4K y HDR, el ZU720TST cuenta con un motor óptico con certificación IP5X de resistencia al polvo que le permite funcionar las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Además de ofrecer una proyección sin mantenimiento de hasta 30.000 horas de rendimiento.

Otras características incluyen un zoom motorizado y una relación de alcance de 0,75 ~ 0,95, lens shift totalmente motorizado y altavoces integrados de 10W.

## Specifications

EAN: 5055387664654, Colour: Black

EAN: 5055387665699, Colour: RAL

### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	7.000 lúmenes
Ratio de contraste - dinámico	1.000.000:1
Ratio de contraste - on/off	1.100:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Tamaño de pantalla	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del láser	30.000horas

### Óptica

Distancia de tiro	0.75:1 ~ 0.95:1
Distancia de proyección (m)	0.81m - 6.13m
Zoom	1.26
Tipo de zoom	Motorizado
Distancia focal (mm)	11.11~14.16
Lenshift	Vertical: +/-50%, Horizontal: +/-15%
Lenshift	Yes - <a href="#">[downloads_link]</a>

### Conectividad

Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x Sincronización 3D <b>Outputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x Audio 3.5mm, 1 x Sincronización 3D, 2 x Alimentación USB-A 1.5A <b>Control</b> 1 x 12V trigger, 1 x USB-B servicio, 1 x RJ45, 1 x Remoto por cable, 1 x RS232
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### General

Nivel sonoro (típico)	27dB
Nivel sonoro (max)	29dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP5x
Idiomas OSD / display	23 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, French, German, Greek, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese

Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	10% to 85% Humidity, non-condensing
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	1.790BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W

### Networking

LAN	Yes
-----	-----

### Corriente

Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	320W
Consumo energético (máx.)	510W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	484 x 376 x 178.5
Peso bruto	16.5 kg
Peso neto	12.9 kg

