

W320UST

Ultra Kurzdistanz Projektor



- **Heller WXGA Projektor - 4.000 ANSI Lumen**
- **Ultra Kurzdistanzobjektiv - 100" Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **Ultimative Steuerung - Unterstützt Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Einfach - 2x HDMI und eingebauter 16W Lautsprecher**

Der W320UST eignet sich bestens für die Anwendung im Geschäfts- und Schulbereich. Mit seinen 4.000 Lumen und einem Projektionsverhältnis von 0,27:1 schafft er ein bis zu 100" großes Bild aus nur 0,5 Metern Entfernung. Und durch die nahe Installation an der Wand werden störende Schattenwürfe vermieden.

Der W320UST bietet das komplette Paket für interessant gestalteten Unterricht, inklusive 2 HDMI Eingängen, powered USB Port, leistungsstarkem 16W Lautsprecher, einer verbesserten Lampenlebensdauer, einem kompakten Gehäuse sowie einem komplett neuen Befestigungssystem für ein schnelles und einfaches Setup.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-15°
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	2,16m ~ 2,92m (85" ~ 115") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	260
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	3000 (Hell), 5000 (Dynamisch), 5000 (Eco), 6500 (Eco+), 12000 (Education)
Lampenlebensdauer (Education)	12.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0,27:1
Projektionsabstand (m)	0,49m - 0,66m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.72
Native Offset	117%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R Ausgänge 1 x VGA zusammen mit VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 2A Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB Maus/Service, 1 x 3D Sync
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	28dB
Betriebsgeräusch (max)	30dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	24 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	16W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	260W
Stromverbrauch (max)	310W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	4,78kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	385 x 310 x 120

