

ZK400

Proyector láser 4K UHD de alto brillo



- **Resolución 4K UHD, compatible con HDR y HLG**
- **Luces sobre la imagen - 4000 lúmenes para usar en los entornos más luminosos**
- **Formato reducido y funcionamiento silencioso**
- **Tecnología láser DuraCore - 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**



El ZK400 es un proyector compacto, láser y 4K UHD. Diseñado para un funcionamiento continuo y sin mantenimiento, se puede instalar en casi cualquier orientación. Su tamaño pequeño y ligero, combinado con una proyección de 360 grados y en modo vertical, hace que sea fácil de instalar.

Este potente proyector es compatible con 4K y HDR, tiene un altavoz integrado y su tecnología láser DuraCore ofrece hasta 30.000 horas de fuente de luz láser prácticamente sin mantenimiento.

Specifications

UPC: 796435446277, EAN: 5055387666689, Colour: White

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	4.000 lumens
Ratio de contraste	2.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 120HzHz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 9.9m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.84mm~17.44mm
Cambio de lente	Vertical: +/-0%
Offset nativo	105%

Conectividad

Conexiones	Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x Sincronización 3D
------------	---

General

Nivel sonoro (típico)	27dB
Nivel sonoro (max)	29dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Compatibilidad 3D

3D	3D ready
----	----------

Seguridad

Idiomas OSD / display	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface 25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
-----------------------	---

Operatividad 24/7

Condiciones de funcionamiento	Yes
Control remoto	0°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 80%

Control remoto

Disipación de calor	Mando retroiluminado
---------------------	----------------------

Altavoces

Wattios por altavoz	785BTU/hour
---------------------	-------------

Contenido de la caja

	2
	10W
	Cable de alimentación de CA
	Control remoto
	2 pilas AAA
	manual de usuario básico

Input lag

Modelos inalámbricos opcionales	4.00ms
	UHDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Corriente

Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	175W
Consumo energético (máx.)	230W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	337 x 265 x 119.3
Peso bruto	6.5 kg
Peso neto	4.8 kg

