

HD28i

Intrattenimento sportivo su grande schermo



- **Ideale per la visione di sport diurni - Potente 4000 lumen**
- **Colore incredibile - Dai vita alla partita con immagini vivide e luminose**
- **Connettività facile - Alimentazione HDMI e USB**
- **Soluzione all-in-one - Audio integrato per la massima praticità**

Immergiti nel gioco con HD28i e vivi ogni momento sul grande schermo. Comodo e facile da configurare, questo proiettore compatto ad alta luminosità è l'ideale per ambienti ben illuminati, così gli appassionati di sport possono godersi l'azione dal vivo con la famiglia o gli amici con le luci accese.

Dotato di una straordinaria tecnologia del colore, offre una riproduzione dei colori accurata e realistica per gli amanti dello sport e del cinema. Ha anche una bassa latenza di input, perfetta per i giochi e gli eventi in rapido movimento che si basano su reazioni rapide.



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	50.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.85m ~ 7.77m (33.5" ~ 306") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	220
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 6500 (Dinamico), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Educazionale)
Durata lampada (edu)	10.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	1.47:1 ~ 1.63:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.86 ~ 24
Offset nativo	115%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x RS232
Generale	
Livello rumore (tipico)	29dB
Livello rumore (max)	31dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	2W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando Batteria Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	204W
Consumo (max)	266W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	298 x 230 x 96
Peso lordo	3.31 kg
Peso netto	2.82 kg

