

FHDQ163

QUADZilla полностью оптимизированный 163-дюймовый QUAD LED дисплей «все-в-одном»



- **Революционные SMD пиксели 4-в-1 обеспечивают более гладкую поверхность экрана**
- **Простой процесс сборки всего в 3 шага значительно уменьшает время установки**
- **Эффективный и простой способ взаимодействия благодаря приложению Optoma TapCast Pro, которое позволяет подключать до четырех устройств по беспроводной сети одним нажатием кнопки**
- **Энергосберегающий режим ожидания <0,5 Вт, в соответствии с нормами ErP, снижает стоимость эксплуатации**

QUADZilla - это LED дисплей Full HD 1080p 163" (3.6 x 2.0 м), который обеспечивает универсальное комплексное решение, способное обеспечить высокую производительность в любом учебном, корпоративном и коммерческом помещении.

600 нит яркости, простой трех этапный процесс сборки и ведущий в отрасли встроенный масштабатор позволят наслаждаться непревзойденным качеством и сосредоточиться на содержании.



Specifications

Экран	
Разрешение экрана	1080p Full HD (1920x1080)
Размер экрана (диагональ)	163"
Размер экрана	3600 x 202.5
Минимальное расстояние просмотра	1.9м
Яркость (до калибровки)	600нит
Яркость (после калибровки)	600нит
Контрастность	5000:1
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	2028.4 x 3603.3 x 79
Вес нетто	191кг
Обработка экрана	
Масштабатор-коммутатор	Built-in
Передатчик	Built-in
LED	
Пиксели x Питчи (Г x В)	1.875мм
Кол-во светодиодов на пиксель	3
Пиксели	
Пиксельная конфигурация	QUAD SMD
Цвет LED поверхности	Black
Пиксельное разрешение (ширина)	128пиксели/модуль
Пиксельное разрешение (высота)	72пиксели/модуль
Пиксели на область	284 444пиксели/м2
Модуль	
Ширина активного модуля	2028.4мм
Высота активного модуля	79мм
Стандартная область активного модуля	7.29м2
Угол зрения - горизонтальный	170°
Угол зрения - вертикальный	170°
Отделка поверхности	Черный
Диапазон температур хранения	-10 - +60°C
Рабочая температура (max)	40°C
Цветность	
Количество цветов	281 (триллионов)
Частота обновления	3 840Гц
Яркость	
Яркость (до калибровки)	600 нит
Яркость (после калибровки)	600 нит
Контрастность	5 000
Уровни регулирования яркости	100
Питание	
Сила входного сигнала (максимальная)	3 000ватт на панель
Другое	
Срок службы	100 000
Подключения	
Подключения	Входы 1 x RS232, 2 x HDMI, 1 x 3G-SDI, 2 x USB-A Выходы 1 x RS232, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x HDMI Контроль 1 x HDBaseT, 1 x RJ45