

# ZU720TST

Pierwszy na świecie projektor krótkoogniskowy o jasności 7000 lumenów ze stałą optyką!



- **Krótkoogniskowy projektor 7000 lumenów - Wyjątkowo jasny z rzutem 0.75~0.95:1**
- **Elektrycznie regulowany lens-shift - Pełna elastyczność w doborze miejsca**
- **Duży zakres zoomu - Elektrycznie regulowany zoom ułatwia instalację**
- **Laserowe źródło światła - Gwarantuje 30 000 godzin praktycznie bezobsługowej żywotności**

Pierwszy na świecie projektor krótkoogniskowy o jasności 7000 lumenów ze stałą optyką!



## Specifications

<b>Wyświetlacz/obraz</b>	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	7 000lumenów
Współczynnik kontrastu - dynamiczny	1 000 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wyl.	1 100:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Rozmiar ekranu	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonal
<b>Informacje o lampie</b>	
Źródło światła	DuraCore Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
<b>Optyczny</b>	
Współczynnik projekcji	0.75:1 ~ 0.95:1
Odległość wyświetlania	0.81m - 6.13m
Zoom	1.26
Rodzaj Powiększenia	Sterowany silnikiem
Ogniskowa (mm)	11.11~14.16
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-50%, Poziomo: +/-15%
Lens shift	Tak - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Łączność</b>	
Złącza wejściowe/wyjściowe	<p><b>Porty wejścia</b> 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync</p> <p><b>Porty wyjścia</b> 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 2 x USB-A power 1.5A</p> <p><b>Kontrola</b> 1 x 12V trigger, 1 x Obsługa USB-B, 1 x RJ45, 1 x Pilot przewodowy, 1 x RS232</p>
<b>Ogólne</b>	
Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	29dB
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP5x
OSD / języki wyświetlacza	23 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, francuski, niemiecki, grecki, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamsese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360°	Tak
Warunki pracy	10% to 85% Humidity, non-condensing
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Rozprowadzanie Ciepła	1 790BTU/hour
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
<b>Usługi sieciowe</b>	
LAN - protokół DHCP	Tak
<b>Zasilanie</b>	
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	320W
Zużycie energii (maksymalne)	510W
<b>Waga i wymiary</b>	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	484 x 376 x 178.5
Gross weight	16.5 kg
Net weight	12.9 kg

