

ZX300

Kompakt, yüksek parlaklıkta lazer projektör



- Parlak XGA DuraCore lazer projektör - 3500 lümen ve IP6X sertifikalı
- Kolay kurulum - 360 derece ve portre projeksiyonu
- Özellik dolu - Kompakt ve hafif ve dahili bir hoparlör
- DuraCore lazer teknolojisi - 30.000 saat bakım gerektirmeyen lazer ışık kaynağı



ZX300, kompakt bir XGA DuraCore IP6X lazer projektörüdür. Bakım gerektirmeyen sürekli çalışma için tasarlanmış olup, neredeyse her yönde kurulabilir. 360 derecelik ve dikey projeksiyonla birleşen küçük ve hafif kaplama alanı, kolay kurulum sağlar.

Specifications

UPC: 796435 44 562 1, EAN: 5055387665798, Colour: White

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	XGA (1024x768)
Parlaklık (Lümen)	3.500
Kontrast Oranı	300.000
Doğal en boy oranı	4:3
Desteklenen en-boy oranı	4:3,16:9,16:10
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-40°
Auto Keystone (Dikey)	Yes
Görüntülenebilir Renkler (Milyonlar)	1073.4
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.375 ~ 91.146
Dikey Tarama Hızı (Hz)	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)
Uniformity (Yüzde)	75
Ekran boyutu	0.65m ~ 7.62m (25.4" ~ 300") diagonal

Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lazer
ProjLaserSaatleri	30.000

Optik	
Atma oranı	1.94:1 ~ 2.16:1
ProjeksiyonMesafeMetre	1m - 11.8m
SabitLensZoom	1.1
SabitLensZoomType	Manual
SabitLensOdak Uzunluğu	21.85 ~ 24.01
Doğal offset	113%

Bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 2 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Ses 3,5 mm Outputs 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 1.5A Control 1 x RS232, 1 x mikro USB hizmeti

Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	30
Gürültü Seviyesi Max (Db)	32
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
IP derecelendirme	IP6X
OSDLang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
7/24 işlem	Yes
360 derece işlem	Yes
Çalışma koşulları	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Uzaktan kumanda	Lazer ve fare işlevli uzaktan kumanda
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	15
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablosuz modeller	UHDCast Pro

Güç	
Güç kaynağı	100V ~ 240V, 50-60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	<0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	138
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	161

Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	337 x 265 x 122.5
Brüt ağırlık	6.2 kg
Net ağırlığı	4 kg

