

W309ST

Tiro corto, brillante y compacto.



- **Luminoso proyector WXGA – 3800 lúmenes ANSI**
- **Lente de tiro corto - Imagen de 100 "desde poco más de un metro de distancia**
- **Conectividad sencilla – HDMI, VGA, USB power**
- **Audio claro y potente - Altavoz de 10W**



Proyecte presentaciones brillantes e intensas fácilmente en cualquier momento del día. Diseñado para salas de reuniones y aulas pequeñas, este proyector de corta distancia cuenta con un color asombroso, una lámpara de larga duración y funciones de ahorro de energía para proporcionar un menor costede mantenimiento.

Specifications

| | |
|-----------------------------------|--|
| Display/imagen | |
| Tecnología de visualización | DLP™ |
| Resolución | WXGA (1280x800) |
| Brillo | 3.800 lumens |
| Ratio de contraste | 25.000:1 |
| Relación de aspecto nativo | 16:10 |
| Ratio de aspecto - compatible | 4:3,16:9 |
| Corrección Keystone- Vertical | +/-40° |
| Frecuencia de muestreo horizontal | 15.38 ~ 91.15Khz |
| Frecuencia de muestreo vertical | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformidad | 75% |
| Tamaño de pantalla | 0.91m ~ 7.7m (35.64" ~ 302.98") diagonal |

| | |
|-------------------------|---|
| Info Lámpara | |
| Fuente de luz | Lámpara |
| Vatios lámpara | 240 |
| Vida de lámpara (horas) | 6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Óptica | |
| Distancia de tiro | 0.52:1 |
| Distancia de proyección (m) | 0.4m - 3.4m |
| Distancia focal (mm) | 7.51 |
| Offset nativo | 112% |

| | |
|---------------------|--|
| Conectividad | |
| Conexiones | |
| Inputs | 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm |
| Outputs | 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1A |
| Control | 1 x RS232 |

| | |
|---------------------------------|--|
| General | |
| Nivel sonoro (tipico) | 26dB |
| Nivel sonoro (max) | 28dB |
| Compatibilidad PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidad 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilidad 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D |
| 3D | |
| Seguridad | Security bar, Kensington Lock, Password protected interface |
| Idiomas OSD / display | 25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese |
| Condiciones de funcionamiento | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Control remoto | Mando tipo tarjeta extraplano |
| Altavoces | 1 |
| Wattios por altavoz | 10W |
| Contenido de la caja | Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico |
| Modelos inalámbricos opcionales | HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Corriente | |
| Fuente de alimentación | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo energético (standby) | 0.5W |
| Consumo energético (mín.) | 187W |
| Consumo energético (máx.) | 225W |

| | |
|--|-----------------|
| Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 316 x 244 x 108 |
| Peso bruto | 3.83 kg |
| Peso neto | 3.25 kg |

