

# EH415ST

Ein kompakter Vielseiter



- **Heller Full HD 1080p Projektor - 3.500 ANSI Lumen**
- **Kurzdistanz Objektiv - 100" Bild aus etwas mehr als einem Meter Entfernung**
- **Ultimative Steuerung - Unterstützt Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Einfach - 2x HDMI und eingebauter 10W Lautsprecher**

Nutzen Sie den EH415ST für beeindruckende Präsentationen - egal, ob im Klassenzimmer oder in kleinen Meetingräumen - dieser Full HD 1080p Projektor liefert eine spitzen Performance aus kurzer Distanz. Er eignet sich dank seiner 3.500 Lumen auch ideal für den Gebrauch bei Tageslicht.



# Specifications

EAN: 5055387628663, Colour: White

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	3.500Lumen
Kontrastverhältnis	15.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	+/-0°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-20°
Horizontale Scan Rate	15 ~ 91Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	1.5m ~ 3.86m (59" ~ 152") diagonale

Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	280
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	3000 (Hell), 4000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Lampenlebensdauer (Education)	10.000Stunden

Optik	
Projektionsverhältnis	0.5:1
Projektionsabstand (m)	0.66m - 1.69m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	7.28
Native Offset	115%

Anschluss	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R <b>Ausgänge</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A <b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB Maus/Service

Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	37dB
Betriebsgeräusch (max)	39dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	20 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AA Batterien Quick Start Card
Optionale Wireless Modelle	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja

Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	250W
Stromverbrauch (max)	290W

Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	286 x 266 x 124
Gross weight	5.1 kg
Net weight	3.4 kg

