

W402

Jasny, mocny i dla biznesu



- **Jasny projektor WXGA – 4500 lumenów ANSI**
- **Crestron RoomView® – sterowanie i monitorowanie RJ45**
- **Łatwe podłączenie – HDMI, VGA i wbudowany głośnik 10W**
- **Lekki i przenośny (torba dołączona w zestawie)**

Wyświetlaj jasne, żywe prezentacje szerokoekranowe o dowolnej porze dnia. Zaprojektowany z myślą o salach konferencyjnych i klasach lekcyjnych, W402 szczyci się długą żywotnością lampy i energooszczędnymi funkcjami, obniżając tym samym ogólny koszt posiadania. Projektor oferuje wbudowany głośnik, zdolność działania w sieci, technologię Full 3D i można go łatwo podłączyć kablem HDMI w celu przejrzystej projekcji obrazu z dźwiękiem. Ten lekki, przenośny projektor można zamontować na stałe lub zabierać w torbie na zewnętrzne spotkania.

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)
Jasność	4 500lumenów
Kontrast	20 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15.3 ~ 91.1Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.92m ~ 7.65m (36.3" ~ 301") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	260
Żywotność lampy (godziny)	3000 (Jasny), 5500 (Dynamiczny), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.28:1 ~ 1.536:1
Odległość wyświetlania	1.2m - 12m
Zoom	1.2
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	21.8 ~ 23.98
Wbudowany offset	112%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB/bezprzewodowy), 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 2 x Audio 3.5mm Porty wyjścia 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 3D sync, 1 x mysz/obsługa mini USB
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	31dB
Poziom hałasu (maksymalny)	33dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	21 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	TorbaPrzewód zasilającyPilot2x baterie AAAPodstawowy podręcznik użytkownika
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	257W
Zużycie energii (maksymalne)	306W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	315 x 224 x 102
Gross weight	4.1 kg
Net weight	2.57 kg

