

HZ40ST

Компактный короткофокусный лазерный проектор высокой яркости для домашних развлечений



- Проекция при рассеянном свете - 4200 люмен
- Яркий Full HD 1080p лазерный проектор - 4K UHD и HDR совместимость
- 100-дюймовое изображение в метре от стены или экрана
- Простота настройки – 2 HDMI-входа, USB и динамики 10 Вт

Этот компактный короткофокусный лазерный проектор с высокой яркостью, удобный и простой в установке, идеально подходит для хорошо освещенных помещений, поэтому любители спорта могут наслаждаться живыми трансляциями с семьей или друзьями при включенном свете.



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	4 200лмн
Контрастность	2 500 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапециевидных искажений - горизонтальная	+/-15°
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-15°
Автоматическая коррекция вертикальных трапециевидных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.93m ~ 7.66m (36.43" ~ 301.4") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	0.5:1
Проекционное расстояние (м)	0.4m - 3.31m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	7.51
Сдвиг объектива (offset)	115%

Совместимость

Подключения	Входы 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Аудио 3.5мм, 1 x Микрофон Выходы 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12В триггер, 1 x micro USB сервис, 1 x 3D sync
-------------	--

Общее

Уровень шума (обычный)	30дБ
Уровень шума (макс.)	32дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Динамики	2
Вт на динамики	10Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя
Задержка ввода	8.20ms
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Сетевое взаимодействие

LAN контроль	Да
--------------	----

Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность	206W



Copyright © 2021, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for representation purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 12052021095343