


UHD350X

Dettaglio reale - Proiettore Ultra HD 4K



- **Risoluzione 4K UHD e HDR compatibile**
- **Colori straordinari - colori accurati Rec.709, 2200 ANSI lumen**
- **Visualizzazione fluida: interpolazione frame PureMotion**
- **Installazione facile - spostamento dell'obiettivo verticale**

Immergiti in un mondo di Ultra HD. UHD350X offre il massimo in fatto di intrattenimento domestico con impressionanti immagini di qualità cinematografica 4K. Goditi l'eccellente profondità del colore, i dettagli cristallini e l'elevato contrasto per un'esperienza incredibilmente coinvolgente.

Dotato di tecnologia e caratteristiche all'avanguardia, questo proiettore UHD compatto vanta compatibilità High Dynamic Range (HDR), supporto HDCP 2.2 e sofisticato processore di interpolazione frame, PureMotion, che elimina la sfocatura nei movimenti o la vibrazione dell'immagine. Una ruota colore RGBRGB offre una resa cromatica fedele al 100% del Rec.709, perfetta per ricreare l'esperienza del grande schermo a casa.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	2.200 lumen
Rapporto di contrasto	250.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135KHz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.21:1 - 1.59:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Verticale +10%
Offset nativo	105%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
Generale	
Livello rumore (tipico)	25dB
Compatibilità PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	10 lingue: Inglese,Francese,Tedesco,Italiano,Giapponese,Portoghese,Russo,Cines (semplificato),Spagnolo
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	5W
Contenuto della confezione	Copriobiettivo Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	249W
Consumo (max)	305W
Peso e dimensioni	
Peso netto	5.22kg
Dimensioni	392 x 281 x 118

