


# UHD40

Detalles tan reales como la vida - Proyector 4K Ultra HD



- **Resolución 4K UHD y compatible HDR**
- **Colores asombrosos - precisión de color Rec.709 , 2400 ANSI lúmenes**
- **Sencilla conectividad - HDMI 2.0, HDCP 2.2, S/PDIF, altavoces 2x 5W**
- **Sencilla instalación - lens shift vertical**

Sumérgete en un mundo de Ultra HD. El UHD40 ofrece lo último en entretenimiento para el hogar con impresionantes imágenes de calidad cinematográfica 4K. Los fanáticos de la TV, juegos , películas y series, ahora pueden disfrutar de una excelente profundidad de color, detalles nítidos y un contraste brillante para una experiencia increíblemente inmersiva.

Equipado con la últimas características y tecnología , este elegante proyector cuenta con compatibilidad de alto rango dinámico (HDR), soporte HDCP 2.2 e incluye un altavoz estéreo que proporciona un excelente audio. Perfecto para disfrutar de entretenimiento en pantalla gigante en cualquier lugar

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	2.400 lumens
Ratio de contraste	500.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.21:1 ~ 1.59:1
Distancia de proyección (m)	1.2m ~ 8.1m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Vertical +10%
Offset nativo	105%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF <b>Control</b> 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A servicio, 1 x RS232, 1 x 12V trigger
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	25dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Contenido de la caja	Tapa de lente Cable de corriente Mando a distancia con pilas Guía básica de usuario Garantía nacional
Input lag	57.00ms
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	249W
Consumo energético ( máx.)	305W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	5.22kg
Dimensiones (W x D x H)	392 x 281 x 118

