

ML750e

Ultra kompakter LED Projektor



- **Perfekt für Gaming, Movies und Präsentationen ohne PC**
- **MHL Support, HDMI Konnektivität, eingebauter Lautsprecher, 3D Ready**
- **Integrierter Media Player und optionale Wireless Funktion**
- **Kompakt & leicht <0,4Kg**

Der kompakte ML750e ist mit seinen 0,4Kg und der im Lieferumfang enthaltenen Tragetasche der ideale Projektor für Ihre Präsentation. Egal ob Filmeabend in HD oder eine erfolgreiche Geschäftspräsentation - der ML750e beeindruckt alle Zuschauer.

Spielen Sie Ihre Dateien direkt über den eingebauten Media Player oder den Office Viewer ab. Projizieren Sie ohne Laptop dank des eingebauten Speichers, des MicroSD Kartenslots und des USB Anschlusses. Die MHL Anschlussmöglichkeit sorgt für bequemes Anschliessen Ihres Smartphones oder Ihres Tablets. So können Sie einfach und schnell Ihre Bilder, Videos, Musik- oder Geschäftsdateien abspielen.



Specifications

EAN: 5055387600256, Colour: Black

Display/Bild

Display Technologie	DLP®
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit (HK/ANSI)	700/450
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.43m ~ 2.54m (17" ~ 100") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	LED
LED Lebensdauer	20.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	1.5:1
Projektionsabstand (m)	0.55m - 3.23m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	14.95
Native Offset	100%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x MicroSD Karte, 1 x USB-A Reader, 1 x Universal I/O - VGA
------------	--

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	30dB
Betriebsgeräusch (max)	32dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D Kompatibilität	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle

OSD / Display Sprachen

12 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

Betriebsbedingungen

5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m

Fernbedienung

Kartenstyle

Lautsprecher

1

Watt pro Lautsprecher

1W

Standard Zubehör

Tragetasche
Universelles I/O Kabel
AC Netzkabel
Fernbedienung
Batterien
Quick Start Card

Eingangsverzögerung

16.00ms

Optionale Wireless Modelle

WUSB

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	45W
Stromverbrauch (max)	65W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	105 x 106 x 39
Gross weight	1.31 kg
Net weight	0.38 kg

