

## W318STe

Tiro corto, brillante y compacto.



- **Luminoso proyector WXGA – 3800 ANSI lumens**
- **Lente de tiro corto - 100" de Imagen desde poco más de un metro.**
- **Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-link y comandos telnet LAN**
- **Conectividad fácil – HDMI, VGA, USB y altavoz de 10W**

Tiro corto, brillante y compacto.



## Specifications

<b>Display/imagem</b>	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WXGA (1280x800)
Brilho	3.800Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	22.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3, 16:9
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Taxa de varredura horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Taxa de varredura vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	35.64" ~ 302.98" diagonal

<b>Info Lâmpara</b>	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	203
Vida útil da lâmpada (horas)	6000 (Brilhante), 12000 (Dinâmico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

<b>Óptica</b>	
Alcance do throw-ratio	0.52:1
Distância de projeção (m)	15.75" - 133.86"
Distância focal (mm)	7.51
Offset nativo	112%

<b>Conectividade</b>	
Conexões	<b>Entradas</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm <b>Saídas</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Controle</b> 1 x USB-A power 1A, 1 x RS232, 1 x RJ45

<b>General</b>	
Nível de som (típico)	26dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Condições de funcionamento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Controle remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AA Manual de usuario básico
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes

<b>Corriente</b>	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia ( mín.)	187W
Consumo de energia (máx.)	225W

<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensões (C x L x A)	12.44" x 9.61" x 4.25"
Gross weight	8.71 lbs
Net weight	7.41 lbs

