

HD39Darbee

Get closer! More depth, more detail



- **Amazing colour - accurate Rec.709 colours - 3500 ANSI lumens**
- **Award winning Darbee Visual Presence™ technology inside**
- **Installation flexibility – Vertical lens shift and 1.6x zoom**
- **Easy connectivity - 2x HDMI and MHL support and built-in 10W speaker**

The HD39Darbee couples high-end home cinema performance with bright, vibrant visuals to produce a stunning Full HD 1080p viewing experience. It also integrates DARBEE Visual Presence™ image enhancement technology to bring you revolutionary levels of depth and realism.



Specifications

EAN: 5055387656604, Colour: White

Display/imagem

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	3.500Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	32.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Taxa de varredura horizontal	15 ~ 91Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	26.21" ~ 303.3" diagonal

Info Lâmpara

Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	260
Vida útil da lâmpada (horas)	4000 (Brilhante), 15000 (Dinâmico), 10000 (Eco)

Óptica

Alcance do throw-ratio	1.4:1 ~ 2.24:1
Distância de projeção (m)	51.18" ~ 370.08"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens shift	Vertical +17%
Offset nativo	99%
Lens shift	Sim - {{downloads_link}}

Conectividade

Conexões	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Controle 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB servicio
----------	--

General

Nível de som (típico)	29dB
Nível de som (máx)	31dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando retroiluminado
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Input lag	16.00ms
Optional wireless models	WHD200

Corriente

Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	249W
Consumo de energia (máx.)	309W

Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	12.4" x 8.82" x 4.49"
Gross weight	8.2 lbs
Net weight	6.19 lbs

