

W340UST

Proiettore a ottica ultra corta



- **Proiettore WXGA luminoso - 4000 ANSI lumen**
- **Obiettivo a focale ultra corta - Immagine da 100 "da meno di mezzo metro di distanza**
- **Controllo definitivo: comandi LAN Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet**
- **Ricco di funzionalità: regolazione a quattro angoli, visualizzatore di Office, presentazioni wireless opzionali**



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	22.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - orizzontale	+/-4°
Trapezio correzione - verticale	+/-4°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.147Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	0.27:1
Distanza Proiettore (m)	0.49m - 0.66m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	3.72mm/0.146"
Offset nativo	118%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/wireless Uscite 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	26dB
Livello rumore (max)	28dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilità 3D	Full 3D
3D	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Sicurezza	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
OSD / lingue visualizzate	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Condizioni operative	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Telecomando	1
Numero altoparlanti	16W
Watt per speaker	Cavo di alimentazione AC Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Contenuto della confezione	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Compatibilità con Sistemi Operativi	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Modulo wireless opzionale	
Rete	
Controllo - LAN	Si
LAN - display	Si
Rete Wireless - LAN	Yes - optional
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	200W
Consumo (max)	275W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	343 x 383 x 112
Peso lordo	5.73 kg
Peso netto	4.87 kg

