

UHZ45

Jasny projektor laserowy 4K UHD do biura i rozrywki domowej



- **Prawdziwa rozdzielczość 4K UHD i technologia laserowa - Zgodność z HDR i HLG**
- **Projekcja nawet przy zapalonym świetle - Jasność 3800 lumenów**
- **Zoptymalizowany pod kątem szybkich, płynnych akcji - Czas reakcji 16,7 ms w 4K przy 60 Hz i 4 ms w 1080P przy 240 Hz**
- **Elastyczna i łatwa konfiguracja - Korekcja czterech rogów i powiększenie 1,1x**



Stylowy projektor laserowy UHZ45 zapewnia długą żywotność użytkowania. Rozdzielczość 4K UHD gwarantuje wyraźny obraz o wyjątkowej ostrości podczas prezentacji czy oglądania filmów, programów telewizyjnych, gier i wydarzeń sportowych. Przenieś swoją rozgrywkę na wyższy poziom dzięki ulepszonemu trybowi gry z czasem reakcji 16,7 ms w 4K przy 60 Hz i 4 ms w 1080P przy 240 Hz.

Wyposażony w najnowszą technologię i funkcje, ten kompaktowy projektor oferuje kompatybilność z HDR i HLG, trzy wejścia HDMI 2.0 i obsługę Full 3D. Technologia laserowa zapewnia długotrwałą i wyjątkową dokładność kolorów — idealną do oglądania na dużym ekranie.

Specifications

UPC: 796435 81 421 2, EAN: 5055387665835, Colour: White

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	3 800lumenów
Kontrast	2 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15.375 ~ 91.146 Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 120Hz/Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	1.5:1 ~ 1.66:1
Odległość wyświetlania	1.2m - 9.9m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	15.84mm~17.44mm
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-0%
Wbudowany offset	105%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Kontrola 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x 3D sync
----------------------------	---

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	29dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Kompatybilność 3D

3D	TBC
3D Ready	3D Ready
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	11 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, chiński tradycyjny
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak

Warunki pracy

0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 80%

Pilot

Podświetlany pilot domowy

Rozprowadzanie Ciepła

785BTU/hour

Liczba głośników

2

Wattów na głośnik

10W

W pudełku

Przewód zasilający AC

Pilot

2x baterie AAA

Podstawowa instrukcja obsługi

Input lag

4.00ms

Optional wireless models

UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Zasilanie

Zasilanie 100V ~ 240V, 50-60Hz

Zużycie energii (tryb czuwania)

<0.5W

Zużycie energii (minimalne)

175W

Zużycie energii (maksymalne)

230W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) 337 x 265 x 119.3

Gross weight

6.5 kg

Net weight

4.8 kg

