

ZW350

Proyector láser compacto de alto brillo



- **Proyector láser brillante WXGA DuraCore - 3500 lúmenes y certificación IP6X**
- **Fácil instalación - Zoom de 1,3 aumentos, proyección de 360 grados y retrato**
- **Control definitivo - Comandos de Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y Telnet LAN**
- **Tecnología láser DuraCore - 30.000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento**



El ZW350 es un proyector láser compacto WXGA DuraCore IP6X. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, se puede instalar prácticamente en cualquier orientación. Su tamaño pequeño y liviano y su zoom de 1.3x combinados con proyección de 360 grados y retrato facilitan la instalación.

Este proyector repleto de funciones tiene un altavoz incorporado y su tecnología láser ofrece hasta 30.000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento. Para un control máximo, viene con una conexión RJ45 para monitorear y controlar una red en múltiples habitaciones.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	3,500 lumens
Ratio de contraste	300,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Corrección Keystone vertical automática	Sí
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15,375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	30.1" ~ 301" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.18:1 ~ 1.54:1
Distancia de proyección (m)	39.37" - 303.15"
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	16.901 ~ 21.6076
Offset nativo	113%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 2 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB servicio
General	
Nivel sonoro (típico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP6X
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Sí
Operatividad 360°	Sí
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Optional wireless models	UHDCast Pro
Networking	
LAN - control	Sí
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (min.)	138W
Consumo energético (máx.)	161W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	13.27" x 10.43" x 4.82"
Gross weight	13.67 lbs
Net weight	8.82 lbs

