

EH400

Parlak ve taşınabilir



- Parlak Full HD 1080p projektör – 4000 ANSI lümen
- Kolay bağlantı - HDMI, VGA, USB-A Güç, 2 W hoparlör
- Düşük maliyetli - 10.000 saate kadar² lamba ömrü
- Hafif ve taşınabilir

Sunumlarınızı 4000 Lumen 1080p çözünürlüğe sahip EH400 deneyimleyin. Bu model, iş toplantılarından sınıflara kadar profesyonel kullanım da dahil olmak üzere günün herhangi bir saatinde ve birden çok amaç için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. En yüksek kalitede yansıtılan renkler, uzun lamba ömrü ve düşük toplam sahip olma maliyeti sunar.



Specifications

EAN: 5055387641181, Colour: White

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	1080p Full HD (1920x1080)
Parlaklık (Lümen)	4.000
Kontrast Oranı	22.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-40°
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.3 ~ 91.1
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	75
Ekran boyutu	0.85m ~ 7.77m (33.5" ~ 306") diagonal

Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	220
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	5000 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Lamba ömrü (eğitim) / saat	10.000

Optik	
Atma oranı	1.47:1 ~ 1.63:1
ProjeksiyonMesafeMetre	1.2m - 10m
SabitLensZoom	1.1
SabitLensZoomType	Manual
SabitLensOdak Uzunluğu	21.86 ~ 24
Doğal offset	115%

bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Kompozit video, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği + MHL Outputs 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 1A Control 1 x RS232

Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	29
Gürültü Seviyesi Max (Db)	31
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Proje3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSDLiang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Çalışma koşulları	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Uzaktan kumanda	Kart stili
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	2
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda Pil Temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablosuz modeller	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	204
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	266

Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	298 x 230 x 96
Brüt ağırlık	3.31 kg
Net ağırlığı	2.82 kg

